GUARNIZIONI PER VALVOLE IN GRAFITE

Sp. 1-2-3 mm. Da DN 15 a DN 200.

GUARNIZIONI PER VALVOLE IN FASITE VERDE



Sp. 1-2-3 mm. Da DN 15 a DN 300.

GUARNIZIONI PER VALVOLE IN PTFE

Sp. 1-2-3 mm. Da DN 15 a DN 300.

GUARNIZIONI PER VALVOLE IN PTFE ESPANSO BIANCO

Sp. 2-3 mm. Da DN 15 a DN 200.

GUARNIZIONI PER VALVOLE IN SILICONE ROSSO



Sp. 1-2-3 mm. Da DN 15 a DN 200. Lavorazione anche a disegno.

BADERNE QUADRE IN FIBRA DI VETRO BIANCA

Misure: 5X5, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 15X15, 20X20.

BADERNE QUADRE IN FIBRA DI VETRO + PTFE

Misure: 5X5, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 15X15, 20X20.

BADERNE QUADRE IN PTFE

Misure: 5X5, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 15X15, 20X20.

BADERNE QUADRE IN GRAFITE

Misure: 5X5, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 15X15, 20X20.

BADERNE QUADRE IN KEVLAR

Misure: 5X5, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 15X15, 20X20.

NASTRI PTFE DENSITÀ STANDARD

Nastro in teflon non sinterizzato in PTFE densità standard. Sp. 0,076 - 0,10 - 0,20 mm, 12x12, 19x12, 25x12, 12x50, 19x50, 25x50, 12,7x15, 19x15, 25x15.

NASTRI PTFE DENSITÀ MEDIA

COD. 003375

Nastro in teflon non sinterizzato in PTFE densità media. Sp. 10mm - 12x12.

NASTRI PTFE DENSITÀ ALTA

Nastro in teflon non sinterizzato in PTFE densità alta. Sp. 0,10 - 0,20 mm. 12x12, 12x5.

NASTRI PTFE "ROSA" DENSITÀ ALTA

Nastro in teflon "rosa" non sinterizzato in PTFE densità alta. Sp. 0,076 mm. 12x12, 19x12, 25x12.

GUARNIZIONI PTFE ESPANSO

Guarnizione universale in PTFE 100%, temperatura max 260°C. Dimensioni: 3x1,5, 5x2, 7x2,5, 10x3, 12,5x4, 14x5, 17x6, 20x7 mm.

LASTRE GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO

Giuntura guarnente esente amianto composta da fibre aramidiche legate con gomma NBR. Viene utilizzata per impieghi universali nelle tenute statiche. Indicata per aria, acqua, vapore, solventi, prodotti chimici organici e inorganici, refrigeranti. Colore verde. Sp 0,5-1-1,5-2-3 mm . 1,5x1,6 mt. Peso specifico: 1,8.

CARTONE ISOLANTE



Prodotto esente amianto composto da una mescola di fibre minerali inorganiche consolidate con una modesta quantità di leganti organici. Le fibre usate sono classificate come non cancerogene secondo la direttiva EU 97/69/EG. Viene utilizzato per allestire pannelli e guarnizioni di vari formati utilizzati nell'isolamento termico a temperature elevate. Sp 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 1x1 mt.

FILOTTI ECOLTWIST

Filotto in fibra di vetro HT cardato, densità 0,6, colore verdino. Rinforzo vetro temperatura max 650°C. Rinforzo Inconel temperatura max 1050°C. Ideale per coibentazione tubature, sigillature di porte forni, guarnizioni per attrezzature di colata di metalli fusi, specifico per l'isolamento termico di fili elettrici. Diametro: 6-8-10 mm.

NASTRI ECOLTAPE

Nastro in fibra di vetro HT cardato, colore verdino. Rinforzo vetro temperatura max 650°C. Rinforzo Inconel temperatura max 1050°C. Ideale per avvolgimento ed isolamento termico di tubazioni, cavi, marmitte, flange, gomiti e valvole. Sp. 2,5 mm. Larghezza: 20-30-40-50-60-80-100 mm.

FELTRI LANA G

Feltro battuto o follato composto da un intreccio di fibre di lana miste ottenuto mediante compressione meccanica, azione chimica e calore. Utilizzato per assorbimento liquidi, lubrificazione, otturamento, rivestimento, ammortizzazione, insonorizzazione, isolamento, protezione. Sp. 3-4-5-6-8-10-12-15-20. Dim. 10x1,5 - 5x1,5 - 3x1,5 - 2x1,5.