NASTRI PER CILINDRO

COD. 018538

Nastro in gomma sintetica a grana media. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** Tessitura. **Larghezza standard:** 50 mm. **Lunghezza:** 115 mt. **Spessore:** 2 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018537

Nastro in gomma sintetica a nido d'ape. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio aprocorda, tessuti medio spessore. Buona aderenza, resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza: variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018526

Nastro in nylon + PVC verde. **Supporto:** Tessuto non tessuto. **Usi:** verificatrici, tessuti sintetici. Ottima aderenza, non resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza:** circa 50 mt. **Spessore:** 2,4 mm. **Temperatura max:** 60°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018548

Nastro in gomma sintetica liscia smerigliata. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** Telai cilindro pressore e arrotolatori, ottima aderenza. **Larghezza standard:** 50 mm. **Lunghezza:** 115 mt. **Spessore:** 2,8 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018540

Nastro in gomma sintetica a grana media. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** tessitura, ogni tipo di tessuti. Buona aderenza, resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile:** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2,5 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018563
COD. 018564



Nastro in gomma EPDM espansa. **Supporto:** adesivo. **Usi:** specula seta, tessuti leggeri. Ottima aderenza, limitata resistenza agli olii. **Lunghezza:** 50 mt. **Larghezza standard:** 50 e 70 mm. **Spessore:** 3,5 mm. **Temperatura max:** 80°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018541

Nastro in gomma sintetica a grana grossa. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio tessuti robusti, indicato per tappeti. Buona aderenza, lunga durata, resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018529

Nastro in gomma naturale puntinata. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio maglia, tessuti bagnati. Grande aderenza, limitata resistenza agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 1,9 mm. **Temperatura max:** 100°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018551

Nastro in gomma sintetica. Superficie liscia smerigliata. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** rameuse arrotolatori, qualunque tessuto. Buona aderenza, resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2,5 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018528

Nastro in gomma naturale a nido d'ape. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio e apricorda tessuti medio spessore. Ottima aderenza, resistenza limitata agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2 mm. **Temperatura max:** 100°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018523

Nastro in gomma naturale a grana grossa. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio tessuti robusti, indicato per tappeti. Ottima aderenza, limitata resistenza agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2 mm. **Temperatura max:** 100°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018547

Nastro in gomma rettificata sintetica molata. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio rameuse tessuti robusti. Buona aderenza, resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2,3 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018531

Nastro in gomma naturale liscia. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio tessuti leggeri. Ottima aderenza, Resistenza limitata agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 1,5 mm. **Temperatura max:** 100°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018530

Nastro in gomma naturale a grana media. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** finissaggio garzatura, tessuti leggeri naturali. Grande aderenza, limitata resistenza agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 1,7 mm. **Temperatura max:** 100°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018556

Nastro in silicone blu. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** rameuse essiccatoio. **Larghezza standard:** 50 mm **Lunghezza** 100-130 mt ca. **Spessore:** 1,6 mm. **Temperatura max:** 160°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018559

Nastro in silicone liscio bianco. **Supporto:** Poliestere. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 1,1 mm. **Temperatura max:** 160°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018545

Nastro in gomma sintetica. Superficie liscia smerigliata. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** rameuse arrotolatori, qualunque tessuto. Buona aderenza, resistente agli olii. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 1,8 mm. **Temperatura max:** 120°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018558

Nastro in silicone arancio. **Supporto:** Poliestere. **Usi:** rameuse essiccatoio. **Larghezza standard:** 50 mm. **Lunghezza** 100-130 mt ca. **Spessore:** 1,6 mm. **Temperatura max:** 160°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018561

Nastro in tessuto gommato. **Supporto:** assente. **Usi:** garzatrici e telai, qualunque tessuto. Ottima aderenza, resistente agli oli. **Larghezza standard:** 50 mm. A scelta: 70 mm e 100 mm. **Lunghezza variabile** da 100 a 125 mt. **Spessore:** 2,5 mm. **Temperatura max:** 100°.

NASTRI PER CILINDRO

COD. 018553

Nastro in silicone a grana fine. **Supporto:** fibra di vetro. **Usi:** rameuse essiccatoio. **Larghezza standard:** 50 mm. **Lunghezza** 115 mt. **Spessore:** 2,5 mm. **Temperatura max:** 100°.