LASTRE IN GOMMA

COD. 003397

Lastra in Gomma.
Gomma SBR superficie liscia, impieghi generici. Temperatura utilizzo -20° + 70°, Sp. da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

COD. 003399

Gomma SBR superficie liscia, inserti tessili in base allo spessore.
Sp. da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

COD. 003402

Gomma nitrilica NBR, utilizzo olii minerali e grassi animali.
Temp. da -30° a + 80°. Sp. da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma alimentare.
Temp. da – 25° a 100°. Sp. Da 1 a 30 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma BENZ idonea per contatto carburanti e benzine.
Temp: -20° a 110°. Sp. Da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma Alimentare base CR colore Bianco atossica, Usi alimentari.
Temp da – 25° a + 90 °. Sp. Da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma Para, gomma naturale Col. Marrone. Caratteristiche: Elasticità, resistenza meccanica.
Temp. da – 40° a + 80°. Sp. da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma Para super, Col. Miele.
Caratteristiche: elasticità, morbidezza.
Temp. da – 40° a + 80°. Sp. da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma PARA super, Col. Rosso.
Utilizzo: bavette per nastri trasportatori.
Temp. da – 40° a + 80°. Sp. da 1 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma NR+SBR sabbiatrice resistente alle abrasioni.
Temp. da -30° a + 70°. Sp. da 2 a 50 mm.

LASTRE IN GOMMA

Gomma VITON. Utilizzo: agenti chimici, idrocarburi ed oli ad alte temperature.
Temp. -30° a 250°. Sp. da 2 a 10 mm.

LASTRE IN GOMMA

COD. 003286

Gomma Siliconica Atossica, Col. Neutro-Trasparente.
Temp. da – 50° a + 200°; Sp: da 1 a 10 mm.
Formato: 10X1,2h MT.

LASTRE IN GOMMA

Gomma Siliconica, Col. Rosso.
Utilizzo: guarnizioni. Temp. da – 50° a + 200°/230° max.
Sp. da 1 a 10 MM. Formato: 10x1,2h MT.

LASTRE IN GOMMA

COD. 003408

Tappeto in gomma millerighe, Col. Nero, Sp. 3 mm.
Formato: 1,2x10 MT.

LASTRE IN GOMMA

COD. 013377



Tappeto in Gomma con rilievi GRANARISO.
Sp. 3 mm.
Formato: 10X1h MT.

LASTRE IN GOMMA

COD. 013378



Tappeto in Gomma PUNTA DIAMANTE. Col. Nero.
Sp. 4. Formato: 10X1h MT.

PAVIMENTI GOMMA A BOLLO

Gomma con rilievi a bolla D. 25 mm, Col. Nero,
Sp. 2,5 mm. Formato: 10X1,2/1,5 MT.

PAVIMENTI IN GOMMA

Gomma Dielettrica 30000V isolamento elettrico. Tensione perforazione: 30000V; COL: grigio; Sp. 3 mm.
Formato: 10X1h MT.

PAVIMENTI IN GOMMA

Gomma 50000V isolamento elettrico
Tensione perforazione: 50000V; Col: grigio; Sp. 4,5 mm.
Formato: 10X1h MT.

PAVIMENTI IN GOMMA

COD. 003415

PVC a Bolle; Col. Grigio e Nero.
Sp. 1,25 mm; 20x2h MT.