Tubo Lineare in PTFE

Codice N.003377

Diametro interno: da 0,20 a 40 mm
Spessore: da 0,15 a 5 mm
Temperatura: da -70°C a +260°C
Colore: bianco translucido (naturale)
Certificati: FDA, EU 10/2011, RoHS
Applicazione: trasferimento fluidi e gas aggressivi, alimentare, semiconduttori, elettronica, medicale, aerospaziale
Su richiesta: PTFE conduttivo, PTFE USP Class VI, dimensioni a disegno, taglio a misura, tubi cementati

Tubo Lineare in PTFE colorato

Diametro interno: da 0,20 a 40 mm
Spessore: da 0,15 a 5 mm
Temperatura: da -70°C a +260°C
Colori: nero, rosso, blu, giallo, verde
Certificati: FDA, RoHS

Tubo Lineare in FEP

Diametro interno: da 0,50 a 22 mm
Spessore: da 0,5 a 3 mm
Temperatura: da -60°C a +205°C
Colore: trasparente (naturale)
Applicazione: trasferimento fluidi e gas aggressivi, alimentare, medicale, indicatori di livello, semiconduttori
Su richiesta: FEP USP Class VI, dimensioni e lunghezze a disegno, taglio a misura, tubi colorati, tubi cementati

Tubo Lineare in PFA

Diametro interno: da 0,50 a 22 mm
Spessore: da 0,5 a 3 mm
Temperatura: da -70°C a +260°C
Colore: trasparente (naturale),
Applicazione: trasferimento fluidi e gas aggressivi, alimentare, medicale, indicatori di livello, semiconduttori
Su richiesta: PFA USP Class VI, dimensioni e lunghezze a disegno, taglio a misura, tubi colorati, tubi cementati

Tubo Flessibile PTFE SSW 1T

Codice N.019047

Diametri: da 1/8" a 1"
Sottostrato: PTFE naturale
Rinforzo: acciaio inox AISI304L
Temperatura: da -70°C a +260°C
Applicazione: trasferimento fluidi e gas aggressivi in alta pressione, alimentare, automotive, ciclo e motociclo, navale
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni a disegno, trecce tessili, coperture in TPU – PA12 – CR – Silicone, treccia in AISI316L

Tubo Flessibile PTFE SW 2T

Diametri: da 1/8" a 1"
Sottostrato: PTFE naturale
Rinforzo: acciaio inox AISI304L
Temperatura: da -70°C a +260°C
Applicazione: trasferimento fluidi e gas aggressivi in alta pressione, alimentare, automotive, ciclo e motociclo, navale
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni a disegno, coperture in TPU – PA12 – CR - Silicone, trecce tessili, treccia in AISI316L

Flessibile PTFE CONVO 1T

Diametri: da 1/4" a 2"
Sottostrato: PTFE naturale
Rinforzo: acciaio inox AISI304L
Temperatura: da -70°C a +260°C
Applicazione: trasferimento fluidi e gas aggressivi in alta pressione, alimentare, automotive, navale
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni a disegno, coperture in TPU – PA12 – CR - Silicone, trecce tessili, treccia in AISI316L

Tubo Flessibile PTFE HSW 2T

Diametri: da 1/8" a 1"
Sottostrato: PTFE naturale alto spessore
Rinforzo: acciaio inox AISI304L
Temperatura: da -70°C a +260°C
Applicazione: trasferimento gas aggressivi in alta pressione
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni a disegno, coperture in TPU – PA12 – CR - Silicone, trecce tessili, treccia in AISI316L