TUBI AIR WATER 20

COD. 014553

Mandata di aria compressa, fluidi non aggressivi e acqua per usi agricoli ed industriali. Temperatura: da -25 °C a +80 °C. Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica.Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità. Copertura: nera, liscia in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.Ø: da 6 a 25 mm.

TUBI OIL CARBUR 10

COD. 016610

Adatto per mandata di carburanti, o per lubrificazione ed ingrassaggio nei più vari servizi. Temperatura: da –20°C a +70°C. Sottostrato: nero, liscio in gomma NBR conduttiva, resistente ad olii e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50%. Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità. Copertura: nera, liscia in gomma PVC/NBR , resistente ai carburanti, agli olii e agli agenti atmosferici. Ø: da 6 a 10 mm.

TUBI SUPERTOP UPE

COD. 018944

Tubo cord adatto al passaggio di un'ampia gamma di prodotti chimici aggressivi, solventi, alcolici e alimentari. Temperatura: da -40°C a +100°C. Sottostrato: polietilene reticolato ad alto peso molecolare (UPE) bianco, alimentare, liscio. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e treccia rame antistatica incorporata. Copertura: gomma EPDM verde, liscia, resistente ai prodotti chimici, all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici. Ø: da 19 a 102 mm.

TUBI MONTREAL 10/20

10 **COD. 014486** - 20 **COD. 016482**
Tubo cord per mandata di acqua, liquidi non corrosivi e aria compressa; utilizzato in cantieri, industrie e agricoltura. Temperatura: da -35°C a +70°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono. Ø: da 19 a 102 mm.

TUBI MAX 10

COD. 018886

Tubo cord per mandata di acqua calda, o liquidi non aggressivi. Idoneo per varie applicazioni nell' industria chimica. Temperatura: da -40°C a +120°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al calore. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM, resistente al calore, agli agenti atmosferici e all'ozono. Ø: da 10 a 63 mm.

TUBI VICTORIA

Tubo cord metallico per vapore saturo, utilizzato nell'industria chimica, petrolchimica ed applicazioni industriali in genere. Temperatura: da -40°C a +210°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma IIR. Rinforzo: inserzioni di fili d'acciaio. Copertura: rossa, liscia microforata (ad impressione tela), in gomma EPDM. Ø: da 13 a 51 mm.

TUBI MILLENNIUM

Tubo cord per mandata di molteplici prodotti alimentari quali olio, vino, birra, succhi di frutta, grassi, latte e alcool sino a 96°. Temperatura: da -30°C a +100°C. Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare, insapore e inodore. Completamente privo di ftalati. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resisistenza, divisi da gomma. Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente all'ozono e agli agenti atmosferici. Ø: da 13 a 100 mm.

TUBI VINO FLEX EASY

Tubo spiralato ondulato, flessibile e leggero, per aspirazione e mandata di vini pregiati e alcool. Temperatura: da -40°C a +120°C. Sottostrato: bianco, liscio, in gomma IIR di qualità alimentare insapore, inodore. Nessuna presenza di ftalati. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata. Copertura: rossa ondulata, traslucida in materiale termoplastico a basso coefficiente d'attrito. Ø: da 25 a 100 mm.

TUBI OILMILL

COD. 016950

Tubo cord per mandata di olio di oliva e fluidi alimentari grassi. Temperatura: da -25° a +100°C Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare e assenza di ftalati. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente ai prodotti alimetari grassi, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Ø: da 10 a 40 mm.

TUBI MILKSERVICE LL

Tubo spiralato liscio, particolarmente indicato per mandata e aspirazione di latte e dei suoi derivati liquidi, e aria calda a +140°C. Temperatura: da -40°C a +120°C. Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare, insapore e inodore. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata. Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Ø: da 20 a 102 mm.

TUBI AUSTRALIA 10/20

10 **COD. 016344** - 20 **COD. 015879**
Tubo cord utilizzato per passaggio di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 30%. Temperatura: da -20°C a +70°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma NBR. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e trecce rame antistatiche. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio. Ø: da 13 a 152 mm.

TUBI PUERTORICO

COD. 004448

Tubo spiralato liscio, utilizzato per mandata e aspirazione di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 30%. Temperatura: da -20°c a +70°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma NBR. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia rame antistatica e spirale d'acciaio incorporate. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio. Ø: da 19 a 102 mm.

TUBI SAE/100/R4

Tubo spiralato liscio, per aspirazione e mandata di olio nei sistemi idraulici. Temperatura: da -40°C a +100°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica, resistente agli oli (eccetto olio a base estere). Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici. Ø: da 16 a 102 mm.

TUBI ORLANDO EPR

Tubo cord per mandata di prodotti chimici aggressivi, acidi, basi, aldeidi e chetoni; adatto al passaggio di acque industriali e per l'uso negli impianti di depurazione delle acque. Temperatura: da -40°C a +100°C. Sottostrato: gomma EPR nera, antistatica, liscia. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: gomma EPR nera, antistatica, liscia (impressione tela). Ø: da 13 a 102.

TUBI MULTIFORM YELLOW

Tubo particolarmente flessibile e versatile, adatto per convogliare aria, acqua calda e prodotti chimici con media aggressività. Temperatura: da -40 °C a +120 °C. Sottostrato: nero, liscio in gomma EPDM antistatica. Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità. Copertura: gialla, liscia in gomma EPDM resistente al calore e agenti atmosferici. Ø: da 6 a 25 mm.

TUBI THUNDERFLEX

Tubo spiralato liscio conduttivo per aspirazione e mandata di prodotti chimici aggressivi, alimentari, prodotti petroliferi ed olii. Temperatura: da -30°C a +100°C. Sottostrato: polietilene reticolato ad alto peso molecolare (UPE) maculato bianco/nero. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata. Copertura: gomma EPDM nera, liscia (impressione tela). Ø: da 10 a 102 mm.

TUBI TEFLEX

Tubo spiralato liscio con sottostrato in FEP, idoneo a convogliare a quasi totalità dei prodotti chimici. Può essere sterilizzato a 150°C con CIP standard. Temperatura: da -40°C a +150°C. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio e treccia rame antistatica incorporate. Copertura: gomma EPDM arancione, liscia (impressione tela), resistente ai prodotti chimici, all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici. Ø: da 19 a 76 mm.

TUBI OSLO 10

COD. 004447

Tubo cord leggero ed appiattibile, utilizzato per mandata di acque industriali o reflue nelle pompe sommerse e negli impianti di irrigazione mobili. Temperatura: da -25°C a +70°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta tenacità. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono. Ø: da 30 a 254 mm.

TUBI TORONTO 10

COD. 014137

Tubo spiralato liscio per mandata e aspirazione acqua e fluidi non corrosivi. Idoneo per usi agricoli, industriali ed altre applicazioni. Temperatura: da -30°C a +70°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono. Ø: da 25 a 203 mm.

TUBI YORK

COD. 014788

Tubo cord per passaggio di acqua calda mista a liquidi antigelo, per collegamento radiatori auto. Temperatura: da -40°C a +100°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica resistente al calore. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente al calore e all'invecchiamento. Ø: da 17 a 152 mm.