TUBI FLESSIBILI DIN 20023 4SP

Sistemi idraulici ad altissima pressione con olii idraulici. Sottostrato: in gomma sintetica oleoresistente. Rinforzo: quattro spirali acciaio ad alto carico. Copertura: in gomma sintetica con ottima resistenza alla temperatura, all'ozono ed all'abrasione. Temp. di esercizio: -40° +121°C. Diam: da 1/4 a 2". DIN EN 856 4SP - DIN 20023 4SP.

TUBI FLESSIBILI DIN 20023 4SH

COD. 019046

Sistemi idraulici ad altissima pressione con olii idraulici. Sottostrato: in gomma sintetica oleoresistente. Rinforzo: quattro spirali acciaio ad alto carico. Copertura: in gomma sintetica con ottima resistenza alla temperatura, all'ozono ed all'abrasione. Temp. di esercizio: -40° +121°C. Diam: da 3/4 a 2". DIN EN 856 4SH - DIN 20023 4SH.

TUBI FLESSIBILI SAE 100 R1T

COD. 019040

Sistemi idraulici ad alta pressione, idoneo al passaggio di olii minerali glicoli ed olii in emulsione acquosa. Sottostrato: in gomma sintetica oleoresistente. Rinforzo: una treccia acciaio ad alto carico. Copertura: in gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'ozono ed all'invecchiamento. Temp. di esercizio: -40° +121°C. Diam: da 3/16 a 3". SAE 100 R1T - DIN EN 853 1SN - DIN 20022 1SN.

TUBI FLESSIBILI SAE 100 R2T

COD. 019041

Sistemi idraulici ad alta pressione, idoneo al passaggio di olii minerali glicoli ed olii in emulsione acquosa. Sottostrato: in gomma sintetica oleoresistente. Rinforzo: due treccia acciaio ad alto carico. Copertura: in gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'ozono ed all'invecchiamento. Temp. di esercizio: -40° +121°C. Diam: da 3/16 a 3". SAE 100 R2T - DIN EN 853 2SN - DIN 20022 2SN.

TUBI FLESSIBILI SAE 100 R7

Sistemi oleodinamici dove sia richiesta maggiore resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, dimensioni contenute e leggerezza. Sottostrato: poliestere termoplastico senza saldatura. Rinforzo: due trecce poliestere ad alta tenacità. Copertura: poliuretano termoplastico, microforato, antiabrasione. Temp. di esercizio: -40° +93°C. Diam: da 1/8 a 1". SAE 100 R7 - SAE J517 - EN855.

TUBI FLESSIBILI SAE 100 R7 BINATO

Sistemi oleodinamici dove sia richiesta maggiore resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, dimensioni contenute e leggerezza. Sottostrato: poliestere termoplastico ad alta tenacità. Rinforzo: due trecce poliestere ad alta tenacità. Copertura: poliuretano termoplastico, microforato, antiabrasione. Temp. di esercizio: -40° +93°C. Diam: da 3/16 a 1". SAE 100 R7 - SAE J517 - EN855.

TUBI FLESSIBILI TERMOPL. 1 TRECCIA ACCIAIO

Sistemi oleodinamici dove sia richiesta maggiore resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, dimensioni contenute e leggerezza. Sottostrato: poliestere termoplastico senza saldatura. Rinforzo: una treccia acciaio ad alta resistenza. Copertura: poliuretano termopl., microforato, antiabrasione. Temp. di esercizio: -40° +93°C. Diam: da 3/16 a 1".

TUBI FLESSIBILI TERMOPL. 1 TRECCIA ACCIAIO

Sistemi idraulici ad altissima pressione con olii idraulici. Sottostrato: poliestere termoplastico senza saldatura. Rinforzo: una treccia acciaio ad alta resistenza. Copertura: poliuretano termopl., microforato, antiabrasione. Temp. di esercizio: -40° +93°C. Diam: da 3/16 a 1".

BOCCOLE PER TUBO R1T/R2T/R2C

Boccole in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: da 3/16 a 2".

BOCCOLE PER TUBO 4SP/R9R/R10/R12

Boccole in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: 1/4 a 2".

BOCCOLE PER TUBO 4SH

Boccole in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: 3/4 a 2".

BOCCOLE PER TUBO R6/R7/R8/T1

Boccole in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: 1/8 a 1".

RACCORDI GAS SV.60°

Raccordo in acciaio Gas femmina sv 60°, dado pressato per sistemi oleodinamici. Diam.: da 1/8 a 3".

RACCORDI JIC 74°

Raccordo in acciaio Jic femmina sv 74°, dado pressato per sistemi oleodinamici. Diam.: da 3/16 a 2".

RACCORDI OCCHIO GAS

Raccordo in acciaio Occhio per vite gas, pezzo unico. Per sistemi oleodinamici. Diam. : da 3/16 a 1".

ADATTATORI NIPPLO M/M GAS CILINDRICO

Adattatore in acciaio Nipplo M/M Gas Cilindrico Sv. 60° per sistemi oleodinamici. Diam.: da 1/8 a 3".

RUBINETTI A SFERA 2 VIE



Rubinetto a sfera 2 vie in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: da 1/4 a 2".

RUBINETTI A SFERA 3 VIE



Rubinetto a sfera 3 vie, schema a "L" in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: da 1/4 a 1" 1/4.

RONDELLE AUTOCENTRANTI GAS-METRICHE

Rondelle Autocentranti Gas-Metriche in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam. 8 - 30.

RONDELLE TENUTA IN RAME GAS-METRICHE

Rondelle Tenuta in Rame Gas-Metriche in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam. 8 - 30.