H150 DISPENSER

Dispenser manuale in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per nastri con larghezza massima di 50 mm.
Spostando il perno centrale nel secondo alloggiamento il dispenser può essere usato anche con nastri da 132 mm.

H180 DISPENSER

Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, indicato anche per tutti i nastri da imballo compresi i Filament con larghezza massima di 50 mm.

DUCT TAPE 1900

COD. 024682

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm.
Utilizzo a temperatura ambiente.
Adesivo in gomma-resina sintetica.

2902

COD. 016370

Nastro telato universale in vinile di colore silver, con supporto in tessuto laminato con polietilene, spessore 0,210 mm.
Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alle temperature da -50° a +65° C.

3903 I

Nastro telato universale in vinile con supporto in film vinilico corrugato. Spessore 0,160 mm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alla temperatura max di 120° C. Adesivo in gomma-resina.

471+

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 120 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm - Blister Singolo.

764 I

Nastro adesivo vinilico con adesivo in gomma resina. Spessore 0,125 mm. Ideale per la delimitazione temporale di aree.

766 I / 767 I

COD. 002439



Nastro a bande trasversali per la demarcazione di zone di pericolo in applicazioni non critiche. Spessore 0,130 mm.
Consigliato per segnalazione di aree a rischio o macchinari. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra -15° e +30° C. Adesivo vinilico.

SAFETY-WALKTM GENERAL PURPOSE

Pellicola antiscivolo costituita da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche ad un robusto supporto in poliestere. Applicazioni: scale ed ingressi di uffici e condomini, rampe e passerelle, montacarichi e pedane di macchinari.
25 m **COD. 001590** - 50 m **COD. 001591**
100 m **COD. 010032** - 150 m **COD. 001592**

SCOTCHLITE SERIE 13050

COD. 020153

COD. 020125

Pellicola autoadesiva retroriflettente a losanghe trasversali. Per la segnalazione di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, cancelli automatici.

3M™ 425

Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore. Colore argento, spessore 0,120 mm. Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C. Adesivo acrilico.

3M™ 420

Colore argento, spessore 0,120 mm. Impiegato come barriera alle radiazioni (raggi X e come bilanciatura per attrezzi sportivi). Provvisto di liner. Consigliato per galvanica, come schermo contro radiazioni, mascheratura in operazioni di attacco chimico e con raggi X. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C.

RP25

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesivo acrilico conformabile, di colore grigio, liner in carta.
Spessore 0,6 mm. Densità: 720 kg/m^3.

RP45



Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesivo acrilico conformabile, di colore grigio, liner in carta.
Spessore 1,1 mm. Densità: 720 kg/m^3.

4032

Schiuma biadesiva poliuretanica a celle aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di specchi e vari sostegni in plastica. Densità 320 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 90° C.
Adesivo acrilico, liner plaid verde.

4430

Schiuma biadesiva Sintetica a celle chiuse, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di plastiche e PVC flessibile. Densità 560 Kg/m^3, resistenza alla temperatura max 70°/100° C.
Adesivo acrilico, liner carta bianca.

SISTEMA ATG

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro Transfer ed applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito.

DUAL LOCK™

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M, non rovinano la superfice su cui vengono applicate.

DUAL LOCK™ MINI PACK

COD. 002415

Versione minipack.
La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 3550

SCOTCH MATE™ MINI PACK

Sistema richiudibile composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop). Facile da applicare e smontare. Fissaggio invisibile. Apribile e richiudibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti.